



BLUETOOTH®対応
ポールプローブ水分計

FLIR MR59™

MR59は、害虫駆除、住居や建物の調査、床板設置用の手頃な価格のピンレスメーターです。FLIR Tools® Mobile アプリによりモバイルデバイス上で測定値を簡単に確認できます。MR59の最大の特徴であるポールプローブセンサーは、非接触で広い範囲を短時間で検査することが可能です。



目に見えない水分を効率的に特定
広い範囲を素早く非破壊調査

- ポールプローブセンサーは非接触で水分を検出
- 対象物の表面から100mmの深さまで水分を検出



どこでも簡単に検査
効率的に作業できるように設計

- FLIR Tools Mobile にワイヤレス接続して、モバイルデバイス上で測定値を確認
- バックライト付きディスプレイ作業用LED内蔵
- 高所など手の届きにくい箇所の水分検査用にエクステンションポール MR04 をオプションで準備



このメーターひとつで作業完了
落下試験済みの耐用性のあるメーターがあらゆる作業に対応

- 一般的な建材の水分を広範囲に検出
- Micro USB ポート経由で必要に応じてファームウェアのアップグレードが可能

仕様

水分測定	範囲	精度
水分	0~100%	相対水分
測定検出深さ	最大 100mm	
一般情報		
接続	Bluetooth BLE METERLiNK® (Bluetooth 搭載の FLIRサーモグラフィカメラへデータ送信が可能)	
ワークライト	ホワイトLED	
ディスプレイ	バックライト、マルチファンクションLCD	
測定原理	容量式	
保証	制限付き 3 年間	
バッテリータイプ	9V バッテリー	
バッテリー寿命	ワークライトなしで通常 40 時間	
バッテリーステータスインジケータ	バーが 4 本のバッテリーアイコン (100%~空)	
オートパワーオフ (APO)	30 分後	
動作保証相対湿度/温度	90% で 0℃~30℃ 75% で 30℃~40℃ 45% で 40℃~50℃	
IP 評価	IP40	
安全規格の適合	CE、RCM、FCC/IC	
落下試験	2m	
材質	耐衝撃性プラスチック	
重量	245g	
寸法	240.5 × 67 × 38mm	

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎 2-13-17
目黒東急ビル 5 階
電話: 03-6721-6648

www.flir.jp
NASDAQ: FLIR

本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。
©2018 FLIR Systems, Inc. All rights reserved. 07/18



The World's Sixth Sense®