



TRMSデジタルマルチメーター FLIR DM62/DM66™

FLIR DM62/DM66はコンパクトな筐体に日々の使用に耐える長期耐久性を備えたマルチメーターです。DM62は高精度ながら必要な機能を備えたお手頃価格タイプ。簡単な計測作業からプロの使用にも耐える精度とレンジを兼ね備えています。DM66はDM62の機能に加えて開発、サービス、修理など様々な分野での使用に便利なLozモード、周波数、ダイオード、キャパシタンス、温度の測定機能を備えています。



電気設備のアプリケーションに適した機能

- ・非接触電圧検出機能
- ・AC/DC電圧と電流測定 (A, mA, μ A)
- ・VFD (ローパスフィルター) 搭載



スピーディで効率的なトラブルシューティングツール

- ・片手ですべての操作ができるコンパクトデザイン
- ・非接触で電圧を検出し音声とバックライト点滅でお知らせ
- ・高輝度バックライト



堅牢性・高耐久性・高信頼性

- ・2mの対落下衝撃性能 IP40
- ・CATIV-300V CATIII-600Vの測定カテゴリ
- ・オートパワーオフ、最小・最大・平均値、相対モード、データホールド機能

仕様

測定範囲	DM62	DM66	その他の測定機能	DM62	DM66
キャパシタンス	-	200.0 nF (±1.5%)	導通	30 Ω and 480 Ω	30 Ω and 480 Ω
AC/DC LoZ Volts	-	10.00 mF (±4.5%)	測定レート	5サンプル/秒	5サンプル/秒
周波数カウンタ	-	600.0 V (±2.0%)	一般仕様		
温度	-	50.00 kHz (±0.1%)	自動電源オフ	○	○
Type-K熱電対	-	-40° F to 752.0° F (±1.0% + 2.0° F) -40° C to 400.0° C (±1.0% + 1.0° C)	電源	単4電池	単4電池
共通測定機能			落下試験	2 m	2 m
True RMS		○	保護等級	IP40	IP40
	レンジ	基本精度	測定カテゴリ	CAT IV-300V, CAT III-600V	CAT IV-300V, CAT III-600V
AC/DC V	600.0 V	±1.0% / 0.4%	寸法 (HxWxL)	161 × 80 × 50 mm (6.3 × 3.2 × 2.0 in)	161 × 80 × 50 mm (6.3 × 3.2 × 2.0 in)
AC/DC mV	600.0 mV	±1.0% / 0.4%	質量	334 g (11.8 oz)	334 g (11.8 oz)
VFD AC V	600.0 V	±1.0%	保証	生涯保障 (購入後10年または製造中止後7年いずれか長い期間)	生涯保障 (購入後10年または製造中止後7年いずれか長い期間)
AC/DC A	10.00 A	±1.5% / 1.0%	付属品		
AC/DC mA	600.0 mA	±1.0% / 0.7%		デジタルマルチメーター本体 (プローブホルダー付) 単4電池 × 2本 シリコンテストリード ソフトキャリーケース	デジタルマルチメーター本体 (プローブホルダー付) 単4電池 × 2本 シリコンテストリード ソフトキャリーケース ワニ口クリップ
AC/DC μA	6,000 μA	±1.5% / 1.0%	品名		
抵抗	6.000 MΩ	±0.9%	品番		
ダイオード	3.000 V	±0.9%	FLIR DM66	793950381663	
			FLIR DM62	793950381625	

仕様、予告なしに変更することがあります。
最新情報はwww.flir.jpよりご確認ください。

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
日黒東急ビル5階
電話:03-6721-6648
FAX:03-6721-7946
e-mail: info@flir.jp

www.flir.jp
NASDAQ: FLIR

ここに記載した機器の輸出には、米国政府の認可が必要となる場合があります。米法に反する転用は禁じられています。各画像は説明だけを目的としています。仕様は、予告なしに変更することがあります。
©2018 FLIR Systems, Inc. All rights reserved. 18/07/01



The World's Sixth Sense®