



DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT + LAMPE TÉMOIN

FLIR VP42™



Le FLIR VP42 est un détecteur de tension AC sans contact de grande qualité (NCV) avec lampe témoin. Il présente des fonctionnalités supérieures, ce qui en fait le meilleur produit de sa catégorie. Durable et fiable, le détecteur comporte une lampe témoin de haute intensité, une alarme vibrante et une tension nominale de sécurité CAT IV. Utilisez-le pour identifier les fils neutre et phase dans les prises et les boîtiers de dérivation et pour tracer les fils neutre et phase sans contact. Le FLIR VP42 est l'outil de choix pour les réparations sur site et la vérification des installations électriques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

www.flir.eu/VP42



ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

Affiche une conception résistante et de haute qualité garantissant la sécurité ainsi qu'un fonctionnement durable et sans faille

- Détectez la tension dans les systèmes électriques des grands sites industriels et des installations résidentielles à basse tension
- Ne manquez jamais la présence d'une tension grâce aux alertes (DEL et vibration tactile), y compris dans les environnements sombres ou bruyants
- Résistant à une chute d'une hauteur de 3 mètres
- Travaillez en toute sécurité avec une tension nominale de sécurité CAT IV

FACILITÉ D'UTILISATION

Présente une conception ergonomique qui facilite la prise en main et l'utilisation

- Évitez de toucher aux fils sous tension grâce à la technologie NCV
- Réduisez le risque de laisser tomber le VP42 à l'aide d'une poignée antidérapante à double enrobage et d'un boîtier stabilisateur
- Rapprochez le capteur des sources électriques avec la pointe de sonde profilée

DÉPANNAGES RAPIDES

Fournit des fonctionnalités qui peuvent améliorer l'efficacité au travail

- Exécutez les tâches efficacement avec la lampe témoin de haute intensité et l'éclairage au bout de la sonde pour voir la zone ciblée
- Supprimez les interruptions dues aux piles à plat grâce à l'indicateur de faible batterie
- Optimisez la durée de vie de la pile grâce à la fonction d'extinction automatique

SPÉCIFICATIONS

Mesures

Plage de tension AC (lumière verte fixe par défaut)	190 à 1 000 V AC
Distance / tension d'excitation AC	190 V AC minimum / 1 cm (0,4 po)
Plage de fréquence	45 à 65 Hz
Mode haute sensibilité (lumière orange fixe)	24 à 1 000 V AC

Données de mesure

Lampe témoin	Oui
Éclairage au bout de la sonde	Oui
Catégorie	CAT IV-1 000 V
Garantie	Limitée de 3 ans

Informations générales

Certifications	UL, cUL, CE, RCM
----------------	------------------

Alimentation

Besoins en alimentation	2 piles alcalines AAA
Autonomie des piles	~7 heures en continu (lampe témoin éteinte)
Tension de batterie faible	Le témoin d'état émet une lumière clignotante orange
Mise hors tension automatique	Après 3 minutes d'inactivité

Données environnementales

Test de chute	3 m
Températures ambiantes de fonctionnement	0 à 60 °C (-32 à 140 °F)
Température de stockage	-40 à 90 °C (-40 à 194 °F)

Caractéristiques physiques

Poids	0,20 kg (0,44 lb.), avec piles
Dimensions (L x P x H)	29 x 26 x 156 mm (1,1 x 1,0 x 6,1 po)

Pour plus d'informations : www.flir.com / flir@flir.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur www.flir.com

FLIR SWEDEN

Instruments Division
Antennvägen 6
187 66 Täby
Tel. : +46 (0)8 753 25 00

FLIR Systems France

40 Avenue de Lingenfeld
77200 Torcy
France
Tel. : +33 (0)1 60 37 55 02
Fax : +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail : flir@flir.com

FLIR Benelux

Sales Administration
Luxemburgstraat 2
2321 Meer - Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

L'équipement décrit dans le présent document est soumis aux réglementations régissant les exportations aux États-Unis ; une licence peut s'avérer nécessaire avant son exportation. Tout détournement de la loi américaine est interdit. Les images ne sont fournies qu'à des fins d'illustration. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. ©2018 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés. 09/18

18-1797-INS



The World's Sixth Sense®