

隠れた水分、 スマホで確認。


瞬時に手元で
測定値確認!

FLIR Tools
Mobile
対応



モバイルデバイスに
測定値を表示

壁を傷つけない非接触
ボール型センサー



FLIR MR59の特長



1 目に見えない水分を 広く素早く非破壊調査

ボールプローブセンサーが非接触で水分を検出するから壁を傷つけず測定可能。検出範囲は対象物表面から100mmです。



2 どこでも簡単、効率的な 作業設計

FLIR Tools Mobileをインストールしたモバイル端末上で測定結果を確認可能です。バックライト付きディスプレイ、作業用LEDを内蔵。



3 落下試験済みの 耐久性あるメーター

2mの耐落下試験済みで、一般的な建物の水分を広く範囲に検出。さらに必要に応じてファームウェアのアップグレードが可能。



解析・レポートソフトウェア
「FLIR Tools/FLIR Tools Mobile」

- ✓ 測定結果を確認・解析
- ✓ PDF検査レポートを作成
- ✓ ダウンロード無料


FLIR MR59

メーカー希望小売価格

¥29,800(税別)

最大3年間の製品保証

「FLIR MR59」主な特徴



ボール状のセンサーで
壁を傷つけない

ボール状のセンサーは非接触で水分を検出できるため、壁を傷つけず正確な測定ができます。



スマホで確認
「FLIR Tools Mobile」

Bluetooth®でスマートフォンと接続することで、測定しながら手で数値の確認ができます。(要アプリケーション)



LEDバックライト
ディスプレイ

LEDディスプレイを搭載しているため、暗い現場でもはっきりと測定値を確認することができます。




製品仕様

型式	FLIR MR59
水分測定範囲	0~100%
水分測定精度	相対水分
測定検出深さ	最大100mm
オートパワーオフ(APO)	30分後
寸法	240.5×67×38mm
材質	耐衝撃性プラスチック
保証	制限付き3年間
重量	245g
ワークライト	ホワイトLED
動作保証相対湿度/温度	90%で0°C~30°C 75%で30°C~40°C 45%で40°C~50°C
メーターデータ	
ディスプレイ	バックライト、マルチファンクションLCD
環境	
落下試験	2m
IP等級	IP40
接続と通信	
接続機能	Bluetooth® BLE METERLINK®(Bluetooth®搭載のFLIRサーモグラフィカメラへデータ送信が可能)
測定解析	
測定原理	容量式
適合性と認定	
認証	CE、RCM、FCC/IC
電源	
バッテリー寿命	ワークライトなしで通常40時間
バッテリーステータスインジケータ	バッテリーアイコン(4段階表示)
バッテリータイプ	9Vバッテリー


Bluetooth®対応
ボールプローブ水分計
FLIR MR59

メーカー希望小売価格

¥29,800(税別)



ピンプローブでの検査の場合壁を傷つけてしまう。



FLIR MR59のボール状センサーなら壁を傷つけずに正確な検査が可能

アクセサリ



Extension Pole (MR04) **¥9,800**(税別)

高所など手の届きにくい箇所の水分検査用エクステンションポール

実例動画

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=u0yEC3GpYEE



フリーシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階
TEL.03-6721-6648 FAX.03-6721-7946 E-mail info@flir.jp

本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。

ご購入は右記販売代理店へお問い合わせください

